

La nouvelle génération de DEL flexibles!

Modules DEL flexibles à effet laiteux pour installation encastrée ou en surface.

FLEXYLED AT6 est un ruban à DEL linéaire flexible 24 V cc développé à l'aide d'une nouvelle technologie de revêtement silicone diffusant un effet laiteux qui annule l'effet de spot caractéristique des diodes électroluminescentes.

### AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Installation encastrée ou en surface
- La configuration précablée du double câble d'alimentation de 78 3/4 po (2 m) permet de récupérer la partie coupée de n'importe lequel des modules d'origine
- Base adhésive 3M® haute résistance
- Peut être coupé à intervalles de 7/8 po (22 mm)

### DÉTAILS TECHNIQUES

- Tension : 24 V cc
- Puissance : 10 W/m
- Indice de rendu des couleurs : CRI 90
- Indice de protection contre les éclaboussures : IP44
- DEL/m : 276
- Rayon minimum : 1 po (25 mm)

N°	Watts	Température de couleur (K)	Longueur
15102420012079	20 W	2700 blanc super chaud	78 3/4" (2000 mm)
151024300120118	30 W	2700 blanc super chaud	118 1/8" (3000 mm)
151024600120236	60 W	2700 blanc super chaud	236 1/4" (6000 mm)
15102420012279	20 W	3000 blanc chaud	78 3/4" (2000 mm)
151024300122118	30 W	3000 blanc chaud	118 1/8" (3000 mm)
151024600122236	60 W	3000 blanc chaud	236 1/4" (6000 mm)
15102420012479	20 W	4000 blanc neutre	78 3/4" (2000 mm)
151024300124118	30 W	4000 blanc neutre	118 1/8" (3000 mm)
151024600124236	60 W	4000 blanc neutre	236 1/4" (6000 mm)

Comprend les crochets de fixation et les vis pour une installation en surface si souhaitée.

